



LED SVÍTIDLA PRO OBRÁBĚCÍ STROJE

SÉRIE

M10 - A, B

LM-79

LM-80

APLIKACE

Osvětlení pracovních prostorů obráběcích strojů, obráběcích center, CNC strojů všeobecné osvětlení na pracovišti. Snadno nastavitelné do všech směrů.

MONTÁŽ

Upevnění základny svítidla na pevný podklad, maticí M10 nebo magnetickým upínačem. Zapojení červený kabel +, bílý -

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Napájení | A-DC 24V, B- AC 100-240V/, 50/60Hz |
| Příkon | 3W |
| Vyzařovací úhel | 30° |
| CCT | 4000, 5500K |
| CRI | >80 Ra |
| ČIP | CREE XTE |
| Světelný tok 70cm | 1000Lux |
| Materiál svítidla | Eloxovaný hliník 6063 |
| Optika | PMMC |
| Životnost | 40000 hod-L70(9K),@25°C |
| Pracovní teplota | mín 40°C ~ 55°C |
| Účinnost | > 0,9 |
| Krytí | IP67, IK08 |
| Rozměry | rameno531mm |
| Váha | 2kg |

CERTIFIKACE



APLIKACE



ROZMĚRY LED SVÍTIDLA

