

# LED reflektory FLR

LED reflektory série FLR jsou osazeny čipovou sadou Philips Lumileds 3030 ze světelným tokem 150Lm/W a značkovým předřadníkem Meanwell HLG. Hliníková konstrukce lampy s patentovanou technologií Heat pipe zabezpečuje dobrý odvod tepla od čipové sady. LED reflektor dosahuje životnost nad 60 000 provozních hodin. Upatnění skladech v průmyslu. Záruční doba 3, roky.



Model	FLR100W	FLR150W	FLR200W		
Srovnatelné s HID výbojkami	200W	300W	400W		
Vstupní napětí	AC85-305V				
Frekvence výkonu	50-60Hz				
Faktor síly	≥0.95				
Efektivita výkonu	>90%				
Celková spotřeba energie	100W	150W	200W		
Účinnost systému	>92%				
Nárazový test / přepětová ochrana	IK08 / 4 KV				
Barevná teplota	2700-6500K				
LED čip	Philips Luxeon 3030				
Světelná účinnost	7700 Lm	11000 Lm	13300 Lm	16500Lm	22000Lm
CRI	75 Ra				
Krytí IP	IP 66				
Úhel vyzařování	120° 90°				
Údržba lumen	L70>70,000 Hod. 9K)@25°C				
Provozní teplota	mín 30 °C až 50 ° C				
Rozměry (A x B x C)	L354*W319*H53MM	L400*W359*H63MM			
Hmotnost	2.9KG	3.8KG	4.5KG		

